

KLEINSEILWINDE

FKS-compact-13

MADE BY THE ORIGINALS




Abbildung: **FKS-Compact-13 Profiplus** (Sondermodell)
Gesamtgewicht ohne Motorsäge: 41 kg




Einsatzbeispiele:

Als Forstwinde



Als Zugwinde im Weinbau





FALKNER

MASCHINENBAU GMBH

Zum Ziehen und Rücken von Holz in unwegsamem Gelände sowie zum Seilbahnbau.

Überall dort wo keine Traktoren oder Schlepper mehr hinkommen, in unzugänglichem Gelände, wo der Hang steil ist, kommt die **FKS-C13-Seilwinde** zum professionellen Einsatz.

Sie ist leicht zum Tragen und stark (1300 kg Direktzugkraft) zum Ziehen.

Einsatzbeispiele:

Als Bergwinde im Katastropheneinsatz




Weitere Einsatzbeispiele:

Bergwacht, Bergrettung, Seilzug- und Seilsicherungsarbeiten, Lawinen, Seilbahn- und Mastenbau

FKS-Original-Zubehör:



FKS-Baumschoner



FKS-Würgeseil



FKS-Schäkel

Technische Daten:

Gewicht ohne Motorsäge	41 kg
Gewicht einsatzbereit	50 kg
Seildurchmesser	6,5 mm/ 80 m
	5 mm/120 m
Stundenleistung	5 – 8 fm Holz
Zugkraft im Direktzug	13 KN (1300 kg)
Seilgeschwindigkeit	25 – 30 m/min.



FKS-Würgekette



FKS-Umlenkrolle

Sicherheitseinrichtungen:

Bremse für Seilauszug, automatische Rücklauf Sperre, Rutschkupplung gegen Überlastung

Wichtig:

Das Produkt darf nur unter Beachtung der beige packten Montage- und Betriebsanleitung verwendet werden

Antriebsbeispiele:

Motorsäge Husquarna 395 XP	1300 kg*
Motorsäge Husquarna 385 XP	1000 kg*
Motorsäge Husquarna 372 XP	800 kg*
Motorsäge Husquarna 365 XP	600 kg*

Angaben ohne Gewähr!
Andere Motorsägen auf Anfrage.

Händlerstempel